



ONDERHOUDSPROCEDURE

Voor met sealer behandelde SIBEXTREME vloeren, met licht tot licht-medium voetverkeer

De volgende procedures zijn van toepassing nadat de eindbehandeling volledig is gedroogd en uitgehard. De frequentie waarbij deze procedures uitgevoerd dienen te worden, hangt af van de ondergrond en de gebruikscondities van de desbetreffende vloeren. Deze kunnen voor alle afzonderlijke ruimtes dan ook verschillend zijn.

1. Bij morsen onmiddellijk opvegen met vochtige doek.
2. Regelmatig ontstoffen voor stofvrije en niet slip gevaarlijke oppervlakken.
3. Bij licht verkeer tot medium verkeer, schoonmaken met een laag geconcentreerde niet filmvormende zachte zeep in proper water (Zoals bv. SIBCLEAN, Marmoline, Lithofin MN Wash & Clean...) en dit met een propere of nieuwe mop. Vermijd contaminatie met andere schoonmaakmiddelen. Ververs het water regelmatig. Sporen van schoenzolen komen op alle vloeren voor. Deze kunnen gewoonlijk verwijderd worden middels regulier schoonmaakonderhoud.
4. Gebruik nooit schurende materialen/pads of harde borstels.
5. Gebruik nooit agressieve, bijtende en/of zure reinigingsmiddelen.
6. Sleep nooit scherpe of harde voorwerpen over de vloer.
7. Kauwgum zal meestal loskomen tijdens de normale schoonmaak. Zo niet, onmiddellijk na het schoonmaken met bv. sibclean, losmaken en opnemen (niet schrapen/krabben).
8. Gebruik schoonloopmatten bij slecht weer. Laat echter geen natte matten gedurende langere periodes op het oppervlak liggen.
9. Gebruik schoonloopzones in de ingangen van het gebouw. Korrelig materiaal op het oppervlak zal zich gedragen als "schoorpapier" onder voetverkeer.
10. Gebruik vilten pads (of wielen voor harde oppervlakken) onder meubilair.
11. Indien krassen of andere schade optreedt, plaatselijk bijwerken op een schoon oppervlak met de originele sealer formulering om te voorkomen dat vuil doordringt in de vloer. Indien globalere aanpak vereist is, contacteer de applicateur van de sealer.